



**MAGNI**  
TELESCOPIC HANDLERS

**MAGNI**  
TELESCOPIC HANDLERS

**Magni Telescopic Handlers srl**

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia  
Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012  
commerciale@magnith.com - www.magnith.com



tracce.com

REV01

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso

**SCISSORS LIFT**



# ESE



	ES0607E	ES0807E	ES0808E	ES1008E	ES1012E	ES1212E	ES1412E	ES1612E
Portata	240kg	230kg	380kg	230kg	450kg	320kg	320kg	200kg
Portata estesa	100kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
N. max di occupanti esterno/interno	1/2	2	2	2	2	2	2	2
Altezza di lavoro	5,8 m	7,8 m	8 m	10 m	10 m	12 m	13,8 m	15,7 m
Altezza di lavoro (uso esterno) - opzione	4,5 m	/	/	/	/	/	/	/
Altezza piano della piattaforma	3,8 m	5,8 m	6 m	8 m	8 m	10 m	11,8 m	13,7 m
Altezza piano della piattaforma (uso esterno) - opzione	2,5 m	/	/	/	/	/	/	/
Lunghezza totale	1,3 m	1,86 m	2,48 m	2,48 m	2,48 m	2,48 m	2,48 m	2,84 m
Larghezza totale	0,76 m	0,76 m	0,81 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,25 m
Altezza totale (parapetto sù)	1,94 m	2,18 m	2,2 m	2,32 m	2,32 m	2,44 m	2,58 m	2,58 m
Altezza totale (parapetto giù)	1,59 m	1,84 m	1,87 m	1,89 m	1,78 m	1,92 m	2,05 m	2,05 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	1,15m x 0,7m	1,67 m x 0,74 m	2,27 m x 0,81 m	2,27 m x 0,81 m	2,27 m x 1,2, m	2,27 m x 1,2, m	2,27 m x 1,2 m	2,64 m x 1,12 m
Estensione della piattaforma	0,55 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,05 m	0,09 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Luce libera dal suolo (aperta)	/	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m
Passo	1,03 m	1,36 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	2,22 m
Raggio di sterzata (interno)	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m
Raggio di sterzata (esterno)	/	1,64 m	2,1 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,65 m
Motori di guida	2x24VDC/0,3kW	24V/0,5kW	24V/1,5kW	24V/1,5kW	24V/1,5kW	24V/1,5kW	24V/1,5kW	24V/1,5kW
Motori di sollevamento	24VDC/0,8kW	24V/2kW	24V/3,3kW	24V/3,3kW	24V/3,3kW	24V/4,5kW	24V/4,5kW	24V/4,5kW
Velocità (chiusa)	4 km/h	4,5 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocità (aperta)	0,5 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Velocità su/giù	32/21 sec	27/22 sec	31/67 sec	42/30 sec	36/33 sec	54/42 sec	84/83 sec	88/60 sec
Batterie	2x12V/55Ah	4x6V/210Ah	4x6V/225Ah	4x6V/225Ah	4x6V/225Ah	4x6V/225Ah	4x12V/300Ah	4x12V/300Ah
Caricabatterie integrato	24V/11A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Pendenza massima di lavoro (uso interno)	2°	1,5°/3°	2°/3°	1,5°/3°	2°/3°	2°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Pendenza massima di lavoro (uso esterno) - opzione	1,5°/2°	/	/	/	/	/	/	/
Pneumatici	ø230x80mm	ø305x100mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm
Ruote anteriori	6 in	/	/	/	/	/	/	/
Peso (CE)	880kg	1415kg	2125kg	2180kg	2655kg	2965kg	2910kg	3150kg
Peso (ANSI)	/	1415kg	2025kg	2180kg	2255kg	2530kg	/	/



PIATTAFORMA ESTESA



PARAPETTI RICHIUDIBILI



APERTURA A PIEDE PER ESTENSIONE PIATTAFORMA



PENDENZA

# ESH




	ES0807H	ES0808H	ES1008H	ES1012H	ES1212H	ES1412H	ES1612H
Portata	230kg	380kg	230kg	450kg	320kg	320kg	200kg
Portata estesa	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
N. max di occupanti	2	2	2	2	2	2	2
Altezza di lavoro	7,8 m	8 m	10 m	10 m	12 m	13,8 m	15,7 m
Altezza piano della piattaforma	5,8 m	6 m	8 m	8 m	10 m	11,8 m	13,70 m
Lunghezza totale	1,86 m	2,48 m	2,48 m	2,48 m	2,48 m	2,48 m	2,84 m
Larghezza totale	0,76 m	0,81 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,25 m
Altezza totale (parapetto sù)	2,18 m	2,2 m	2,32 m	2,32 m	2,44 m	2,58 m	2,58m
Altezza totale (parapetto giù)	1,84 m	1,87 m	1,89 m	1,78 m	1,92 m	2,05 m	2,05 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	1,67m x 0,74m	2,27m x 0,81m	2,27m x 0,81m	2,27m x 1,12m	2,27m x 1,12m	2,27m x 1,12m	2,64m x 0,81m
Estensione della piattaforma	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,09 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Luce libera dal suolo (aperta)	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m	0,019 m
Passo	1,36 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	1,87 m	2,22 m
Raggio di sterzata (interno)	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m
Raggio di sterzata (esterno)	1,64 m	2,1 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,65 m
Motori di guida/solevamento	24V/3,3kW	24V/3,3kW	24V/3,3kW	24V/3,3kW	24V/4,5kW	24V/4,5kW	24V/4,5kW
Velocità (chiusa)	3,5km/h	3,5km/h	3,5km/h	3,5km/h	3,5km/h	3,5km/h	3,5km/h
Velocità (aperta)	0,8km/h	0,8km/h	0,8km/h	0,8km/h	0,8km/h	0,8km/h	0,8km/h
Velocità su/giù	18/22 sec	24/54 sec	28/40 sec	28/38 sec	45/36 sec	84/38 sec	88/60 sec
Batterie	4x6V/210Ah	4x6V/225Ah	4x6V/225Ah	4x6V/225Ah	4x6V/240Ah	4x12V/300Ah	4x12V/300Ah
Caricabatterie integrato	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Pendenza massima di lavoro (uso interno)	1,5°/3°	2°/3°	1,5°/3°	2°/3°	2°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Pneumatici	ø305x100mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm	ø381x127mm
Peso (CE)	1435kg	2085 kg	2140 kg	2615 kg	2945 kg	2870 kg	3100 kg
Peso (ANSI)	1435kg	1985 kg	2140 kg	2215 kg	2510 kg	/	/



VALVOLA RILASCIO FRENO



PARAPETTI RICHIUDIBILI



BRACCIO DI SICUREZZA



PENDENZA