

DOOSAN

2-7 m³/min | Compressori portatili



2-7 m³/min | Compressori portatili




Modello	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/53	7/73 - 10/53
Motocompressore						
Resa d'aria - m ³ /mn (cfm)	2.0 (70)	2.5 (88)	3.0 (105)	4.0 (141)	5.0 (177)	7(247) - 5.3(187)
Pressione nominale d'esercizio - bar (psi)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9(100)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9 (100) 10.3 (150)
Motore						
Marca	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Cummins
Modello	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4TNV84T-BMDP	QSF 2.8
N. di cilindri	3	3	3	4	4	4
Velocità a pieno carico - giri/min	3000	2800	2800	2800	2600	2400* - 1900**
Potenza - kW (CV)	17.5 (23.5)	21.2 (28.5)	26.0 (34.8)	34.8 (47.0)	36 (49)	56 (74)
Impianto elettrico - volt	12	12	12	12	12	12
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio carburante - litri	26	50	50	40	60	122.5
Uscite aria - BSPT (filettatura standard inglese)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
Livello emissioni ambientali	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIA	Fase IIIB
Livello di emissione acustica						
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006) sulla rumorosità all'aperto - L _{WA}	97	98	98	98	98	98
Pneumatici						
Dimensioni dei pneumatici	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Numero ruote	2	2	2	2	2	2
Dimensioni (con telaio carrellato)						
Lunghezza (con telaio carrellato fisso) - mm	2611	2923	2923	3052	3389	3550
Lunghezza min/max (con telaio carrellato regolabile) - mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3520 / 3770	3848 / 4048
Larghezza - mm	1272	1390	1390	1390	1432	1700
Altezza - mm	1130	1235	1235	1369	1301	1445
Peso (netto) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg	430	610 / 625	630 / 645	717 / 742	830 / 860	1272 / 1315
Peso (operativo) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg	445	650 / 665	670 / 685	750 / 775	875 / 907	1359 / 1402
Peso max (rif. targhetta identificativa) - kg	750	750	750	900	1100	1600
Dimensioni (con supporto di spedizione)						
Lunghezza - mm	1443	1764	1764	1785	1990	2450
Larghezza - mm	940	940	940	940	940	1200
Altezza - mm	930	1145	1145	1204	1230	1445
Peso (netto) - kg	385	630	550	590	705	1172
Peso (operativo) - kg	400	570	590	623	755	1259
Telaio carrellato non frenato - sottrarre (kg) fisso/regolabile	25	35 / 30	35 / 30	N/D	N/D	N/D
Generatore opzionale - aggiungere (kg)	N/D	53	53	53	53	N/D

* per 6.9bar - ** per 10.3bar

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.

www.doosanportablepower.eu



Portable Power

